

Olieskimmer Type B

Semi-professionel olieskimmer til fjernelse af uønskede lækolier i værktøjsmaskiners køle- og smøremiddeltank. Max temperature 40°C. Utrolig nem at installere uden brug af værktøj.

HJ TEKNIK
Maskinservice
77 77 80 80

Tel:
Fax.:
E-mail:
Web:

+45 7777 8080
+45 4083 3113
lauritz@hjtm.dk
www.hjtm.dk



Tekniske specifikationer.

Tilslutning:	230VAC 50Hz /24VAC 4 VA
Kapacitet:	Max. 3,0 liter/olie pr. time*
Max bad temp.:	40°C / 104°F
pH arbejdsområde:	5-10
Udløb:	Ø25mm
Dimensioner & vægt:	Ø 80x110 mm. · 0,55 kg.
Båndbredde:	30mm
Båndlængder (mm.):	400 – 1000 mm (se reservedelsliste).**

* Kapacitetsmåling er foretaget i ren olie.

**Ønsker De andre båndlængder, kan De kontakte fabrikken eller deres forhandler.

Olieskimmer Type B er en meget kompakt og effektiv olieskimmer. Den er udført i rustfrie, elektropolerede materialer eller som glasblæst med et mat look.. Type B er beregnet til fjernelse af lækolier fra værktøjsmaskiners køle/smøremiddel. Olieskimmeren, der arbejder på sikkerhedsspændingen 24 VAC står på en meget kraftig permanent magnetfod, og er derfor utrolig nem at installere.

Type B er et alternativ til Type A som leveres med forbindelsesstang, der med hånden kan bøjes således, at man altid kan indstille skimmeren til den rigtige arbejds højde og angrebsvinkel næsten uanset, hvordan værktøjsmaskinens reservoir er opbygget.

Alle olieskimmere, laves på vores leverandørs fabrik i Frederikssund.

Se de to små billeder nedenfor med eksempler på forskellige opstillinger, hvor man med fordel kan bestille Type A. Type B anbringes ved reservoirets kant og kan leveres med forskellige båndlængder.



Begge typer kan også leveres i rustfrit stål med mat look.